GRIFFI DÉCO M-301

Le GRIFFI est un mortier imperméable sec prêt à l'emploi après l'avoir mélanger à l'eau, spécialement conçu pour le revêtement décoratif des façades en finition griffée.

Composition

GRIFFI est élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées :

- Fractions minérales contrôlées.
- Ciment portlands.

Support

Façades neuves ou anciennes couvertes avec Crépissûr M-410.

Etat des supports

- Les supports doivent être stables, propres et humidifiés .
- Afin de faciliter l'application du griffi faite un léger passage de résine avec un rouleau adéquat sur le support
- Eviter l'application en cas de gèle .

Rendement

- Un sac de 25 kg couvre 5.0 m² avec une épaisseur de 04 mm.

Propriétés

- Finition griffée verticale ou ronde.
- Offre une bonne résistance supplémentaire aux murs et à la structure .
- Applicable en deux couches sur un mur nu (protection et finition) .
- Pratique et lavable avec possibilité de s'en passer de la peinture.
- Propreté sur le chantier .

Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Beige ou Blanc
Taille des grains	3 mm ou 4 mm
Masse volumique apparente	1660 kg/m³
Temps de prise	01 heure
Durcissement	24 heures

Conditionnement

-Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité.

Precaution d'emploi

- Température d'utilisation comprise entre 05° C et 35 °C .
- Eviter le contact avec les yeux .
- Ne pas respirer les poussières.

Sales@melasco-mortiers.com
www.melasco-mortiers.com
Sarl Melasco
Activitées minières
67, Rue Taghaste, Annaba