



# MONOCOUCHE REVET M-201



**Le MONOCOUCHE REVET** est un mortier de finition imperméable sec prêt à l'emploi après un simple mélange à l'eau, spécialement conçu pour le revêtement et la décoration de façades.

## Composition

Le MONOCOUCHE REVET est élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées :

- Fractions minérales contrôlées.
- Produits à partir de ciment portland.
- Adjuvants spécifiques.

## Support

- Murs en maçonnerie : extérieurs / neufs ou anciens.
- Panneaux intérieurs décoratifs.

## Etat des supports

- Les supports doivent être propres et humidifiés
- Préparés avec CREPISSÛR M-410 : redressement, rebouchage et couche primaire d'accrochage.

## Rendement

De 1.25 kg par 01 mm d'épaisseur.

## Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité.

Certifié selon la norme : EN 998-1 CSIV W2



## Application

1. Mélanger un sac de 25 kg avec de l'eau en raison de 4,5 à 05 litres.
2. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
3. Laisser reposer 4 minutes puis malaxer de nouveau.
4. Sur un support déjà préparé avec le mortier CREPISSÛR M-410, appliquer l'enduit avec une épaisseur maximum de 15 mm en 01 couche.
5. Temps ouvert pour le grattage de 04 à 08 heures, selon les conditions climatiques.
6. Les supports doivent être humidifiés au préalable.

## Propriétés

- Applicable en une seule couche sur un mur nu
- Offre une bonne résistance supplémentaire aux murs et à la structure
- Permet une finition lisse, écrassée, grattée ou rustique
- Forte imperméabilité des parois
- Pratique et lavable
- Remplace la peinture

## Caractéristiques

Aspect	Poudre
Granulométrie	< 02mm dont 90% < 01 mm
Masse volumique apparente	1660 kg/m <sup>3</sup>
Temps de prise	01-02 heures
Durcissement	24 heures

## Couleurs

- Blanc / Gris / Rouge / Marron / Beige.

## Precaution d'emploi

- Température d'utilisation comprise entre 05 °C et 35°C.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas respirer les poussières.

✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com

📍 Sarl Melasco  
Activités minières  
67, Rue Taghaste, Annaba