



CRÉPISSIÛR

M-410



Le CRÉPISSIÛR est un enduit imperméable sec prêt à l'emploi après un simple mélange à l'eau spécialement conçu pour le redressement et le revêtement de tous types de murs extérieurs ou en intérieurs, en maçonnerie ou en béton avec une finition lisse ou crépie.

Composition

Le Crépißûr est élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées :

- Fractions minérales contrôlées.
- Produits à partir de ciment portland.
- Adjuvants spécifiques.

Support

- **Murs en maçonnerie** : Intérieur / Extérieur neuf ou anciens .
- Les supports doivent être exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du produit .
- Humidifier les supports en brique de terre cuite 30 min avant l'application .
- Ne pas appliquer sur béton lisse, plâtre ou peinture .
- Eviter l'application en cas de gèle.



Mise en oeuvre

- Appliquer manuellement ou en projection mécanique (machine de protection) après un simple mélange à l'eau.
- Etendre le mortier sur le support à l'aide d'une lisseuse adéquate.
- Laisser le temps nécessaire puis serrer.

Rendement

- De 16kg/m² par 1 cm d'épaisseur.

Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc cassé ou gris
Masse volumique apparente	1660 kg/m ³
Eau de gâchage	16 ±2%
Classification NF EN 998-1	CSII W2
Epaisseur en couche maximale	2 cm

Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité.

Precaution d'emploi

- Température d'utilisation comprise entre 05°C et 30°C .
- Eviter le contact avec les yeux .
- Ne pas respirer les poussières.



✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com

📍 Sarl Melasco
Activités minières
67, Rue taghaste, Annaba