



# SUPER ECO C-701



6,5-7 L



3-4  
MIN



Le **SUPER ECO** est un mortier colle flexible et performant, destiné au collage des carreaux de porosité moyenne. Il vous offrira une résistance irréprochable tout en économisant les surcoûts de construction.

## Composition

Charges minérales, Ciments portlands, Adjuvants spécifiques.

## Support

**Murs** : intérieurs ou extérieurs / neufs ou anciens

**Sols** : intérieurs ou extérieurs / neufs ou anciens

- Sols ou murs nus (parpaing, brique...) et avec revêtement (béton, mortier...)
- Murs des salle humide (douche ou autre)

## Etat des supports

- Les supports doivent être sains et réguliers
- Propres et dépoussiérés : ils doivent être exempts de toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (restes de décoffrage, huiles ou laitance de béton)
- Reboucher les trous et ragréer si nécessaire.

Certifié selon la norme : EN 12004-1 CIT



## Application

- Mélanger un sac de 25 kg avec 6.5 à 7.0 litres d'eau.
- Malaxer énergiquement à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur électrique.
- Laisser reposer 03 à 04 minutes.
- Appliquer en fine couche à l'aide d'une truelle crantée.

## Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Gris
Epaisseur d'application	04 mm
Eau de gâchage	26±2%
Densité	2.1 g/cm <sup>3</sup>
pH	12
Temps ouvert pratique	20 min
Temps d'ajustement	20 min
Durée de vie de la pate	03 heures
Rendement approximatif	4 kg/m <sup>2</sup> par 4 mm d'épaisseur

## Precaution d'emploi

- Remplir entièrement les carreaux afin d'éviter les creux entre la pièce et le support.
- Température d'utilisation comprise entre 10°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou sur un support chauffant.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas respirer les poussières.

## Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité .

✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com

📍 Sarl Melasco  
Activités minières  
67, Rue Taghaste, Annaba